



TEKNİK BİLGİ FORMU



TS EN 1871,
TS EN 1436 ve
Karayolları Teknik
Şartnamesine
uygundur.

It has been
formulated to meet
the requirements
of the **EN 1871**,
EN 1436
and Highways
Technical



ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Su Bazlı Yol Çizgi Boyası
- Uygulama Şekli: Havalı veya havasız püskürtme, fırça, rulo.
- Ürün Adı: Hydral
- Ürün Rengi: Beyaz

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama ve Uygulama Bilgileri:

Yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Yolda mevcut bulunan boyanın temizlenmesi tavsiye edilir. .

Otomatik uygulama ekipmanları ile yol yüzeyine püskürtülerek ve üzerine cam kürecikler dökülerek uygulanması tavsiye edilir.

Ürün uygulama viskozitesinde olduğu için inceltmeye ihtiyaç yoktur. İhtiyaç duyulursa su ile inceltir.

Kuruma Süresi: 15 dk. (19 °C ve % 49 Nem)

Uygulama Koşulları: 10 °C - 40 °C

Max. Nem: % 80

HYDRAL - BEYAZ

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

- Tek bileşenli, su bazlı, yansıtma gücü mükemmel yol çizgi boyasıdır.
- TCK Genel Müdürlüğü karayolları teknik şartnamesine, TS EN 1871 ve TS EN 1436 standartlarına uygundur.
- Yüksek dayanımı sayesinde, yoğun trafik altında yansıtma gücünü, rengini ve film kalınlığını uzun süre muhafaza eder. UV direnci ve kimyasal dayanımı çok yüksektir.
- Çabuk kurduğu ve sertleştiği için en geç 30 dk içinde uygulama yapılan alan trafiğe açılır.
- Şehir içi ve şehirlerarası yolların, havaalanlarının, otoparkların, depoların ve her türlü alanın çizilmesi ve işaretlenmesinde kullanılır.
- Su bazlı olması nedeni ile çevreye ve insan sağlığına herhangi bir zararlı etkisi yoktur.

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim	500-00 g / m ²
Cam Küreciği	350 g / m ²

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Beyaz
- Viskozite: 90 ± 10 (KU)
- Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1
- Parlaklık Faktörü Sınıfı / Değeri: LF7 / β ≥ 0,85
- UV yaşlandırma: UV 1
- Örtücülük oranı: En az %95
- Depolama kararlılığı: 6 ve üzeri

RAL 9016	RAL 5015	RAL 1023	RAL 6001
RAL 9017	RAL 2004	RAL 3020	RAL 7040

RAL kataloğundan seçilen renk kodlarına göre istenilen renklerde üretilmektedir. | It can be produced according to the color codes selected from the RAL catalogue.



TEKNİK BİLGİ FORMU

HYDRAL - BEYAZ

SU BAZLI YOL ÇİZGİ BOYASI

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

- 25 kg' lık özel paslanmaz metal ambalajlarda kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
- Ayrıca özel uygulamalar için IBC' lerde satışı yapılmaktadır.
- Uygun depolama koşulları altında stok ömrü 1 yıldır.
- Kapalı alanlarda depolayınız.