



TEKNİK BİLGİ FORMU



İSG ÇİZGİ BOYASI



İSG soğuk yol çizgi boyamız tek bileşenli, akrilik MMA reçine esaslı, solvent bazlı çizgi boyasıdır. İş güvenliği kapsamında yapılacak olan uygulamalar için özel formüle edilmiştir. Fabrika içlerinde, çevrelerinde ve diğer çalışma alanlarında tehlikeli, dikkat edilmesi gereken veya güvenli bölgelerin yol çizgileri ile işaretlenmesi, belirli görev yapan araçların fabrika içi yol güzergahlarının çizilmesi, güvenli yürüyüş alanlarının çizilmesi için üretilmiştir.

ÜRÜN BİLGİLERİ

- Sınıf: Tek bileşenli, akrilik MMA reçine esaslı, solvent bazlı çizgi boyasıdır.
- Uygulama Şekli: Havasız veya pnömatik makine, fırça, rulo.
- Ürün Adı: İSG Çizgi Boyası
- Ürün Rengi: Mavi, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Turuncu, Gri.

UYGULAMA ÖZELLİKLERİ

Yüzey Hazırlama Bilgileri:

Uygulamadan önce, uygulama yapılacak yüzeyin kuru, tozsuz, yağ ve diğer kirlere arındırılmış olması sağlanmalıdır.

Uygulama Bilgileri:

Kuruma Süresi: 20 dk. (23 °C ve % 49 Nem, 10 km/sa rüzgar)

Hava Sıcaklığı: 5°C-40 °C arasında olmalıdır.

Maksimum Nem: %80

FİZİKSEL ÖZELLİKLER

- Renk: Mavi, Sarı, Yeşil, Kırmızı, Beyaz, Siyah, Turuncu, Gri.
- Viskozite (KU) : 90 ± 10 (23°C±1)
- Yoğunluk: 1,60 g / ml. ± 0,1
- Katı madde miktarı: % 75 ± 3



İSG Çizgi Boyası MSDS

AMBALAJ VE DEPOLAMA KOŞULLARI

Ambalaj: 5 kg/Teneke, 10 kg/Teneke, 20 kg/Teneke Özel olarak IBC' lerde satışı yapılmaktadır.

Depolama: Kuru ve düzenli havalandırılan kapalı alanlarda depolayınız, ateşten uzak tutunuz.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

BOYA VE CAM KÜRECİK TÜKETİM MİKTARI

Yaş Boya Tüketim Miktarı: 300-600 g/ m²

Not: Tüketim miktarları, boyanın uygulanacağı yüzeye ve ortam şartlarına, bağlı olarak değişiklik gösterebilir.